LP-N300U
Adaptador Inalámbrico-N 300 Mbps para Puerto USB.

LPN300U_SS_SPB01W

Features

- Compatible con Windows 7, Vista, Windows XP, Windows2000, MAC OS, Linux.
- Cumple con los estándares IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.
- Compatible con el BUS USB v2.0.
- Provee 300 Mbps de rata de transmisión.
- Potencia de salida 19 dBm.
- Soporta anchos de banda de 20 MHz y 40 MHz.
- Detecta redes inalámbricas y cambia automáticamente la rata de transmisión.
- Soporta dos modos de trabajo: Infraestructura y "Ad-Hoc".
- Soporta Soft AP para establecer rápidamente una red LAN inalámbrica.
- Soporta PSP, WII, y conexiones NDS para juegos en línea.
- Cumple los estándares de seguridad WEP, WPA, WPA2,WPA-PSK,WPA2-PSK.
- Es un dispositivo habilitado para WPS, PIN y PBC mode.
- Soporta WMM para unas señales mejoradas de audio y video.

LP-N300U
Adaptador Inalámbrico-N 300 Mbps para Puerto USB.

El LP-N300U es un adaptador Inalámbrico tipo N con una rata de transmisión hasta de 300 Mbps.

Adopta el más avanzado estándar, el IEEE802.11n draft 2.0, capaz de cumplir también con los estándares IEEE802.11g/b, resultando en una efectiva expansión de cobertura y distancia al reducir eficientemente los puntos muertos de cobertura.

El LP-N300U puede ser utilizado tanto para ordenadores de escritorio como para ordenadores portátiles y su rata de transmisión puede llegar hasta los 300 Mbps cuando se conectan al enrutador Inalámbrico-N de LanPro, el LP-N300.

En pocas palabras, el LP-N300U es un adaptador Inalámbrico-N 300 Mbps para Bus USB con una robusta señal, gran cobertura y desempeño estable tanto para aplicaciones Small Business Systems como para redes Caseras.

Características tales como WPS (Wi-Fi Protected Setup), y conexiones Soft AP con otras redes inalámbricas, WMM (Wi-Fi Multimedia), PSP, WII, y conexiones NDS; son opciones que hacen del LP-N300U una segura y flexible solución para su conexión inalámbrica a Internet.

A Aplicaciones

La alta velocidad de la red inalámbrica la hace ideal para actividades en línea como el "surfear" de Internet, video "streaming", juegos, descargas y telefonía Voz sobre IP, y permite compartir y transferir películas, fotos y datos en la WLAN.

B Especificaciones

HARDWARE	
Estándares	802.11n, 802.11g, 802.11b
Banda	2.4 GHz
Tasa inalámbrica	300 Mbps
Interfaz y velocidad	USB2.0
Pulsador	WPS, PIN and PBC mode
LED	LINK/ACT
Antenna	Internal 2T2R non-detachable antenna x 2 dBi
Dimensiones (LxWxH,mm)	75mm×23.5mm×11.4mm

INALAMBRICOS		
Especificaciones básicas	Canales	11 canales
	Ancho de canal	20 MHz, 40 MHz
	Potencia de transmisión	19 dBm
Seguridad Inalámbrica	WEP, WPA, WPA2 ,WPA-PSK,WPA2-PSK.	

OTROS		
Ambiente de operación	Temperatura de operación	0ºC a 40ºC
	Temperatura de almacenamiento	-40ºC a 70ºC
	Humedad en operación	10% - 90% RH sin condensación
	Humedad en almacenamiento	5%-90% RH sin condensación
Contenido del empaque	LP-N300U 300Mbps Adaptador Inalámbrico-N USB CD-ROM (se incluye la Guía del usuario).	
Requerimientos mínimos del sistema	Computador con: CD Drive 733MHz CPU ó más rápido 64MB Memoria o mayor Windows 2000 OS ó más actual	
Certificados	FCC, RoHS, CE, WEEE	

C Cómo Ordenar

LP-N300U Adaptador Inálambrico-N 300 Mbps para puerto USB.